



## ◎工場・倉庫向け標準色\*



★ CLR-147  
スノーホワイト

★ CLR-158  
ペールホワイト

★ CLR-159  
クールホワイト

CLR-160  
スカイブルー

★ CLR-161  
コットンホワイト

★ CLR-162  
フレッシュグリーン

CLR-163  
アッシュグリーン

CLR-164  
マリンブルー

CLR-165  
サンドベージュ

CLR-166  
マルーンベージュ

CLR-167  
ニューフォレスト

CLR-168  
アイアンブルー

CLR-169  
スマーカブラウン

CLR-119  
チャコールグレー

CLR-171  
クラウドブルー



## ◎戸建て住宅向け標準色\*



CLR-155  
オークオレンジ



CLR-156  
アーバンレッド



CLR-112  
マルーン



CLR-113  
チョコレート



CLR-117  
アースブラウン



CLR-118  
ブラウン



CLR-102  
チェスナットブラウン



CLR-103  
ココナッツブラウン



※ CLR-157  
アースオレンジ



CLR-108  
アイビーブラウン



CLR-121  
セビアブラウン



CLR-120  
ナチュラルグレー



CLR-124  
サーフグリーン



※ CLR-104  
グリーン



CLR-142  
フォレストグリーン



※ CLR-146  
モスグリーン



CLR-115  
サックスブルー



※ CLR-116  
ウルトラマリーン



※ CLR-128  
ネイビー



CLR-109  
ダークグリーン



CLR-107  
ミッドナイトグレー



※ CLR-144  
ダークグレー



※ CLR-145  
ブルーブラック



CLR-106  
グレー



CLR-170  
マンガングレー

\*「工場・倉庫向け」、「戸建て住宅向け」の屋根色として分けていますが、個々の分野に限定されるものではありません。要望に応じて自由に選択してください。

### ◎遮熱グレード



各色の遮熱効果は、遮熱グレードでご確認ください。一般に、日射反射率が高いほど、遮熱効果も高くなります。外壁の色との調和、周辺環境との調和を考慮し、お選びください。

注: 遮熱グレードは、「JIS K 5602 塗膜の日射反射率の求め方」に準拠して測定した、クールタイトの日射反射率(近赤外領域)を基にしています。なお、日射反射率は、下地の状態や施工環境、塗装仕様によって多少の差を生じます。

注) ■印の色は、クールタイト、クールタイトSi、クールタイトFのみ設定しています。

●掲載の見本は紙に塗付していますので、実物と異なる場合があります。また光源によって見え方が異なる場合があります。ご了承ください。また塗板がある場合は、塗板を最優先にしてください。

●色目により常備在庫されていないものがあります。納期など詳細については、もよりの各営業所へお問い合わせください。

●※印は材料費が割高になりますのでご了承ください。

●★印の色は淡彩色のため、従来工法の同じ色と比較した際の遮熱効果は小さくなります。詳しくは、最寄りの各営業所へお問い合わせください。

●景観法や条例に基づき『景観色彩ガイドライン』が制定されている地域では、使用できる建築外装の色彩が制限されます。このため地域によっては使用できない色彩も本見本帳に含まれている場合があります。

また『景観色彩ガイドライン』は地域によって異なりますので、詳しくは建設地域の行政へお問い合わせの上、基準内の色彩をお使いください。

●The colour of actual materials may be slightly different from these samples on this catalogue.

\*「工場・倉庫向け」、「戸建て住宅向け」の屋根色として分けていますが、個々の分野に限定されるものではありません。要望に応じて自由に選択してください。